



PROFILO BL

MADE IN ITALY

Lunghezze standard 2 METRI
(a richiesta lunghezze maggiori)

Materiale: PE-UHMW Polietilene ad alto peso molecolare (p.m. oltre 1.000.000)



Colore: verde

Peso specifico: g/cm³ 0,945

Coefficiente attrito dinamico: 0.2 (P = 0.05 N/mm² - V = 0.6 m/s - T = 40°C)

Temperatura d'impiego: -70°C ÷ 65°C

Dilatazione termica lineare: mm 2 ogni 10°C a partire dalla temperatura ambiente di 20°C



DESCRIZIONE	CODICE ARTICOLO	CATENA	ISO 606 (DIN 8187)	B	H	b1	b2	h1	h2	b	h	PESO
				mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg/pezzo
BL-01	GC 1 45 01 2	3/8"x7/32"	06 B-1	20.0	25.0	6.6	4.0	8.7	10.0	9.3	5.6	0,81
BL-05	GC 1 45 05 2	1/2"x5/16"	08 B-1	24.0	30.0	8.7	5.0	11.5	13.5	12.8	7.6	1,15
BL-09	GC 1 45 09 2	5/8"x3/8"	10 B-1	30.0	35.0	10.4	6.0	13.5	14.8	15.4	9.5	1,66
BL-15	GC 1 45 15 2	3/4"x7/16"	12 B-1	40.0	35.0	12.3	7.0	15.9	17.5	16.9	11.5	2,21
BL-18	GC 1 45 18 2	1"x17 mm	16 B-1	40.0	45.0	16.1	9.0	25.7	26.8	24.4	16.1	2,46
BL-21	GC 1 45 21 2	1 1/4"x3/4"	20 B-1	50.0	50.0	19.3	11.0	29.3	31.2	27.5	19.4	3,45
BL-24	GC 1 45 24 2	1 1/2"x1"	24 B-1	60.0	60.0	25.7	16.0	38.2	40.1	36.5	25.2	4,66
BL-25	GC 1 45 25 2	1 3/4"x31 mm	28 B-1	60.0	70.0	28.3	17.0	46.9	48.9	41.5	30.8	4,95
BL-30	GC 1 45 30 2	2"x31 mm	32 B-1	70.0	75.0	29.6	19.0	47.3	53.0	44.5	30.8	6,53

Nota: Tutti i valori sono stati misurati in condizioni climatiche standard: 23°C / 73°F con il 50% di umidità relativa (DIN 50005 / ISO 554)

Quantità, disponibilità e prezzi con B2B Chiaravalli